



YANUO WORLD

苏州亚诺天下仪器有限公司

Physical testing equipment expert

FVM-C 试验室小型压 片机(触摸屏) 产品介绍

简介:将原料放入铸模内, 夹于本机电热平板间加以压力及温度, 使原料成型, 以供试验做为工厂大量生产配料之依据

特点: 高性能油压系统, 具有压力自动补偿功能, 可预设一次加压与二次加压的时间及压力。高精度, 高耐磨导柱, 载荷力强, 升降平稳; 采用进口技术处理电热板材料, 耐高温, 耐腐蚀, 传热快, 不变形. 人性化的油电路设计, 在仪器处于长时间保压或非工作状态时其会自动进入停机保压或延时停机, 当到达设定时间时会自动进行加压或卸压。

容 量	10T/20T/25T/30T/50T/100T 自选
工 作 板 面 积	300mm×300mm(可自订)
工 作 板 间 距	0~70mm
加热温度范围	常温~300℃
冷却温度范围	常温~+5℃
温 度 精 度	±2℃
温 度 控 制 器	LED显示器, 按键设定输入, 数值显示输出
计 时 器	LED 0~99 (min)
控 温 方 式	P.L.D方式控制
加 热 器	加热模具
冷 冻 系 统	全密闭单段式压缩机
冷 媒	环保雪种
冷 却 方 式	冷冻水循环系统
油 缸 行 程	Max200mm
油 缸 速 率	11mm/s
压 力 表	0~200kg/sq.cm
体 积	1050×600×1550(W×D×H)mm
重 量	约450KG
电 源	3 φ , AC380V, 25A



+86 512 6855 9199



苏州市吴中区吴中大道59号



Yanuo2000@163.com